


Anticorodal aluminium spotlight for indoor or outdoor installations



IT Apparecchio di illuminazione a LED in alluminio anticorodal con finitura satinato brillante per installazioni a parete o simili, sia in interni che in esterni. Grado di protezione IP55. Dimensioni massime: 56 mm x 460 mm (doppia emissione, 2 led) o 56 mm x 260 mm (monoemissione, 1 led), cavo di alimentazione di 50 cm. Con 1 o 2 Led modello NCS Nichia nei colori indicati in tabella.

EN LED lighting device in anticorodal aluminium with bright satin finish for wall installations or similar, both indoors and outdoors. Protection degree IP55. Maximum dimensions: 56 mm x 460 mm (double emission, 2 LEDs) or 56 mm x 260 mm (single emission, 1 LED), supply cable of 50 cm. With 1 or 2 LEDs, NCS Nichia model in the colours listed in the table.

FR Appareil d'illumination à LED en aluminium anticorodal avec finition satinée brillante pour installations au mur ou similaires, à l'intérieur et à l'extérieur. Degré de protection IP55. Dimensions maximales : 56 mm x 460 mm (double émission, 2 LEDs) ou 56 mm x 260 mm (unique émission, 1 LED), câble d'alimentation de 50 cm. Avec 1 ou 2 LEDs, modèle NCS Nichia dans les couleurs indiquées dans la table.

DE LED-Beleuchtungsgerät aus antikorodalem Aluminium mit strahlender satiniertes Vollendung für Wandinstallationen, drinnen oder außen. Schutzart IP55. Maximale Abmessungen: 56 mm x 460 mm (Doppelemissionsversion, 2 LEDs) oder 56 mm x 260 mm (Einzelemissionsversion, 1 LED) Versorgungskabel von 50 cm. Mit 1 oder 2 LEDs, NCS Nichia-Modelle. Verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben.

Article	(no lens)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
LN700/C		1 W POW-LED warm white	3000K	1W 145 lumen	12V ac/dc
LN701/C		1 W POW-LED cold white	5700K	1W 180 lumen	12V ac/dc
LN705/C		1 W POW-LED natural white	4000K	1W 145 lumen	12V ac/dc

Article	(no lens)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
LN700		2 W POW-LED warm white	3000K	2W 290 lumen	12V ac/dc
LN701		2 W POW-LED cold white	5700K	2W 360 lumen	12V ac/dc
LN705		2 W POW-LED natural white	4000K	2W 290 lumen	12V ac/dc

For special versions, contact our technical office for product codes.

Power supply	Tension
LXP20/13	Ideal for the power supply from 1 to 8 of any article of the series LUNA 1W, or from 1 to 4 articles of the series LUNA 2W in the warm white, cold white and natural white versions

IT INSTALLAZIONE: Tracciare due punti in prossimità dei due fori della base dell'apparecchio sulla parete dove verrà installato, forare e predisporre i tasselli (non forniti nella confezione). Posizionare l'apparecchio e fissare in modo saldo e sicuro mediante due viti.

EN INSTALLATION: On the wall where it will be installed, draw two points near the base holes of the device, pierce and prepare the plugs (not included in the package). Place the device and solidly fix it with two screws.

FR INSTALLATION: Sur le mur où il sera installé, dessinez deux points près des trous à la base de l'appareil, percez et préparez les chevilles (pas inclus dans la confection). Placez et fixez solidement l'appareil avec deux vis.

DE INSTALLATION: Auf dem Wand, wo es installiert werden soll, zeichnen Sie zwei Punkte in der Nähe von den Löchern an der Basis des Geräts, bohren und bereiten Sie die (nicht im Packet enthaltenen) Einsatzstücke vor. Platzieren und fixieren Sie das Gerät mit zwei Schrauben fest.

