

Anticorodal aluminium spotlight for indoor or outdoor installations



IT Apparecchio di illuminazione a LED in alluminio anticorodal con finitura satinato brillante per installazioni a parete o simili, sia in interni che in esterni. Grado di protezione IP55. Dimensioni massime: 82 mm x 61 mm, cavo di alimentazione di 50 cm. Disponibile in versione monoemissione con 1 Led, o in versione doppia emissione con 2 Led modello NCS Nichia nei colori indicati in tabella. Funzionamento a 230 V ac con alimentatore incluso.

EN LED lighting device in anticorodal aluminium with bright satin finish for wall installations or similar, both indoors and outdoors. Protection degree IP55. Maximum dimensions: 82 mm x 61 mm, supply cable of 50 cm. Available in the single emission version with 1 LED, or in the double emission version with 2 LEDs, NCS Nichia model in the colours listed in the table. Working at 230 V ac with included power supply.

FR Appareil d'illumination à LED en aluminium anticorodal avec finition satinée brillante pour installations au mur ou similaires, à l'intérieur et à l'extérieur. Degré de protection IP55. Dimensions maximales : 82 mm x 61 mm, câble d'alimentation de 50 cm. Disponible en version unique émission avec 1 LED, ou en version double émission avec 2 LEDs, modèle NCS Nichia dans les couleurs indiquées dans la table. Fonctionnement à 230 V ac avec alimentateur inclus.

DE LED-Beleuchtungsgerät aus antikorodalem Aluminium mit strahlender satiniertes Vollendung für Wandinstallationen, drinnen oder außen. Schutzart IP55. Maximale Abmessungen: 82 mm x 61 mm, Versorgungskabel von 50 cm. Verfügbar in Einzelemissionsversion mit 1 LED oder in Doppelemissionsversion mit 2 LEDs, NCS Nichia-Modelle. Verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben. 230-Vac-Betrieb mit enthaltenen Versorgung.

Article (lens 25°)	Article (lens 40°)	Article (no lens 120°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
ZS700/C	ZS600/C	ZS800/C	1 W POW-LED warm white	3000K	1W 145 lumen	230V ac
ZS701/C	ZS601/C	ZS801/C	1 W POW-LED cold white	5700K	1W 180 lumen	230V ac
ZS705/C	ZS605/C	ZS805/C	1 W POW-LED natural white	4000K	1W 145 lumen	230V ac

Article (lens 25°)	Article (lens 40°)	Article (no lens 120°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
ZS700	ZS600	ZS800	2 W POW-LED warm white	3000K	2W 290 lumen	230V ac
ZS701	ZS601	ZS801	2 W POW-LED cold white	5700K	2W 360 lumen	230V ac
ZS705	ZS605	ZS805	2 W POW-LED natural white	4000K	2W 290 lumen	230V ac

For special versions, contact our technical office for product codes.

IT INSTALLAZIONE: Tracciare due punti in prossimità dei due fori della base dell'apparecchio sulla parete dove verrà installato, forare e predisporre i tasselli (non forniti nella confezione). Posizionare l'apparecchio e fissare in modo saldo e sicuro mediante due viti.

EN INSTALLATION: On the wall where it will be installed, draw two points near the base holes of the device, pierce and prepare the plugs (not included in the package). Place the device and solidly fix it with two screws.

FR INSTALLATION: Sur le mur où il sera installé, dessinez deux points près des trous à la base de l'appareil, percez et préparez les chevilles (pas inclus dans la confection). Placez et fixez solidement l'appareil avec deux vis.

DE INSTALLATION: Auf dem Wand, wo es installiert werden soll, zeichnen Sie zwei Punkte in der Nähe von den Löchern an der Basis des Geräts, bohren und bereiten Sie die (nicht im Packet enthaltenen) Einsatzstücke vor. Platzieren und fixieren Sie das Gerät mit zwei Schrauben fest.

